

## M-vidisシリーズ MV-MS Monitor 仕様詳細

モデル名	MV-MS32-45P	MV-MS40-45P	MV-MS46-45P	MV-MS70-45P	MV-MS82-45P	MV-MS40-70P
液晶パネルメーカー	Samsung					
表示サイズ (inch)	32	40	46	70	82	40
解像度	1366×768		1920×1080			
明るさ (cd/m <sup>2</sup> )	450					700
コントラスト比	3000:1			2000:1		3000:1
視野角(H/W)	178° /178°					
応答時間(GTG) (ms)	8					
内蔵PC	CPU					
	Intel 2.6GHz					
	マザーボード					
	Mini-ITX					
	メモリ					
2GB						
SSD						
120GB						
グラフィック						
Intel HD Graphics						
OS						
Windows7 Embedded						
スピーカー	内蔵(7W×2)					
外形寸法 (mm)	829×524×118.7	955.5×554.5×111.7	1156×710×113	-	1968×1178×149	1016×630×118.7
質量 (kg)	25	28	35	105	125	30
入力電圧	AC 100 - 240V					
消費電力	動作時(typ.) (W)					
	170	230	260	760	870	270
待機時(typ.) (W)	1W以下					
自動電源ON	RTCにより制御					

モデル名	MV-MS46-70P	MV-MS55-70P	MV-MS70-60P	MV-MS82-60P	MV-MS46-60P-LED	MV-MS55-60P-LED
液晶パネルメーカー	Samsung					
表示サイズ (inch)	46	55	70	82	46	55
解像度	1920×1080					
明るさ (cd/m <sup>2</sup> )	700		600		600	
コントラスト比	3000:1		2000:1		3000:1	4000:1
視野角(H/W)	178° /178°					
応答時間(GTG) (ms)	8					
内蔵PC	CPU					
	Intel 2.6GHz					
	マザーボード					
	Mini-ITX					
	メモリ					
2GB						
SSD						
120GB						
グラフィック						
Intel HD Graphics						
OS						
Windows7 Embedded						
スピーカー	内蔵(7W×2)					
外形寸法 (mm)	1156×710×122	-	-	1968×1178×149	-	-
質量 (kg)	38	-	105	125	25	35
入力電圧	AC 100 - 240V					
消費電力	動作時(typ.) (W)					
	350	320	810	950	250	280
待機時(typ.) (W)	1W以下					
自動電源ON	RTCにより制御					