

M-vidisシリーズ MV-SL 仕様詳細

| モデル名 | | MV-SL46S-70 | MV-SL46S-45 | MV-SL55S-70-LED | |
|------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|-----|
| 液晶表示部 | パネル技術 | LCD/S-PVA TFT | | Direct LED Backlight | |
| | 表示サイズ (inch/cm) | 46/116.84 | | 55/139.7 | |
| | 実質表示エリア (mm) | 1018.35 × 572.54 | | 1209.9 × 680.4 | |
| | ピクセル数 | 1366 × 768(HD) | | 1920 × 1080(フルHD) | |
| | アスペクト比 | 16:9 | | | |
| | 表示色 | 1670万色 | | | |
| | 明るさ (cd/m ²) | 700 | 450 | 700 | |
| | コントラスト比 | 3000:1 | | | |
| | 応答時間(GTG) (ms) | 8 | | | |
| | 視野角(H/W) | 178° /178° | | | |
| 解像度 | 入力信号 | 1920 × 1080(フルHD) | | | |
| | 入力DTV信号 | 1080p | | | |
| 接続と制御 | Daisy Chain (BtoB接続) 対応入出力 | VGA (D-sub 15pin) In/Out | 1/1 | | |
| | | DVI In/Out | 1/1 | | |
| | | コンポーネント In/Out | 1/1 | | |
| | | AV(コンポジット) In/Out | 1/1 | | |
| | | RS232C(シリアルポート) In/Out | 1/1 | | |
| | | S-Video In/Out | 1/1(オプション) | | |
| | マルチスクリーン動作対応入力 | DVI,VGA(D-sub 15pin) | | | |
| | 電源 | 入力電圧 | AC 100 - 240V | | |
| | | 消費電力(typ.) (W) | 260 | 230 | 260 |
| | 自動冷却ファン | 内部:1、外部:3(オプション) | | | |
| 電源制御 | リモートコントローラーかRS232C(シリアルポート)による遠隔操作 | | | | |
| その他 | 温度センサー、照度センサー(オプション)、最大マルチビジョン H:10 × V:10 | | | | |
| OSD表示対応言語数 | 9 | | | | |
| 認証規格 | EMI,EMC/Safety | CB,CE,FCC,KC | | | |
| 動作環境 | 温度/湿度 | 0°C - 35°C / 20% - 80% | | | |
| 外形寸法 (mm) | | 1026 × 581 × 141 | 1215.3 × 686.1 × 163.5 | | |
| 質量 (kg) | | 35 | - | | |
| 付属品 | DVIケーブル、D-subケーブル、シリアルケーブル、電源ケーブル、取扱説明書、リモートコントローラー | | | | |