


空間と映像が調和する、次世代の空間演出ソリューション。

SI-Clearシリーズは、高透過・高輝度・高精細を兼ね備えた次世代透明LEDディスプレイです。
最大5,000nitの明るさと高リフレッシュレートにより鮮明で美しい映像表現を実現。また軽量なアルミニウム構造と
フロントメンテナンス設計で設置性・保守性にも優れ、商業施設から企業ショールームまで幅広い空間演出に対応します。



フロント
メンテナンス
対応

製品仕様



スケルトン仕様

SPECIFICATION				
ピクセルピッチ	2.6-5.95mm	2.8-5.6mm	3.9-7.8mm	10.4mm
電球ブランド	Nation Star	Nation Star	Nation Star	Nation Star
LEDランビーズモデル	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD2727
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュール解像度 (W*H)	192*12	176*22	128*16	48*12
モジュールサイズ (W*H)	500*71.4mm	500*125mm	500*125mm	500*125mm
モジュール固定方法	フロントアクセス			
パネル解像度 (W*H)	384*84/168	352*88/176	256*64/128	96*48/96
パネルサイズ (W*H*D)	1000*500/1000	1000*500/1000	1000*500/1000	1000*500/1000
モジュールアレイメント (W*H)	2*7/2*14	2*4/2*8	2*4/2*8	2*4/2*8
ピクセル密度 (dots/m)	64512	61952	32768	9216
透過率	55%	60%	75%	80%
パネル重量 (kg/sqm)	10kg	10kg	10kg	10kg
リフレッシュレート	1920-3840HZ	1920-3840HZ	1920-3840HZ	1920-3840HZ
スキャン方式	12 Scan	11 Scan	8 Scan	35 Scan
パネル材質	アルミニウム			
視野角	140°/140°			
面輝度 (cd/m)	≤5000			
グレースケール	14 bit			
信号入力	ユニバーサル			
動作電圧	AC:110V~240V、50~60HZ			
最大消費電力 (w/m)	800			
平均消費電力 (w/m)	240			